



## Algemeen

**Afmetingen (mm - H/W/D)** 112 x 47 x 16.5 mm

**Gewicht (g)** 75 g

## Hardware

**GPS baseband** SIRF GSC3F

**GSM band** Quad band GSM 850/900/1800/1900

**Ontvanger** 15 x 6 mm

**Luidspreker** 18 mm

**Toetsenbord verlichting** Blue

**Trilstand** Yes

**GSM Antenne** Interne antenne

**GPS Antenne** Interne antenne

**Geheugen** 128M bits FLASH + 32M bits RAM

**Besturingssysteem** SafeLinQ

**Hoofdtelefoon aansluiting** 2.5 mm jack

**RF Test Interface** Voor gebruik door mobiele netwerkexploitanten voor het uitvoeren van RF netwerk testen.

**Temperatuur** Normale werking: -10 tot 55 °C  
Beperkte werking: 55 tot 65 °C

## Software

**Beltoon** 64 polyfoon MIDI voor inkomende gesprekken

**Voice codec** FR, EFR, HR, AMR

**Drie weg audio** Hoofdtelefoon, Ontvanger en Luidspreker

**GPS**

- SiRF Star III chipset
- Receive 20 channels, L1 1575.42 MHz, C/A code 1.023 MHz chip rate
- DGPS accuracy 1 to 5m, typical 0.05m/s
- Acquisition rate (TTFF defined at 95% of first position local station)  
Standard GPS mode:
  - Hot start <1 second, average in open sky
  - Warm start <38 second, average in open sky
  - Cold start <42 second, average in open sky

**OTA** Over The Air commando instellingen van de SafeLinQ server, gebruikmakend van het merkgebonden SafeLinQ protocol.

**Bewegingssensor** Stuurt een melding uit bij activatie indien een beweging wordt geconstateerd.

**Snelheidssensor** Stuurt een melding uit indien een snelheidsoverschreiding wordt geconstateerd.